



Motori asincroni **alta efficienza** serie H
H series high efficiency induction motors
 Moteurs asynchrones à **haute efficacité** série H
 Asynchronmotoren mit **hohem Wirkungsgrad** Serie H

2 POLI 3000 rpm - Volt 230/400/50 Hz - Volt 265/460/60 Hz

TIPO TYPE	Potenza Power kW		rpm		In 400V	In 460V	Rend		Cosφ		Ia/In		Ca/Cn		Cmax/Cn		Cn Nm		J	Peso Weight
	400V 50Hz	460V 60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	Kgm²	
H80B	0,75	0,90	2930	3516	2,0	2,0	70,0	69,0	0,77	0,82	4,8	5,3	3,0	3,5	3,3	3,6	2,45	2,45	0,00097	9,8
H80C	1,10	1,32	2890	3468	2,5	2,5	83,0	82,5	0,77	0,80	5,2	5,7	2,6	3,0	2,9	3,1	3,64	3,64	0,00120	10,5
H90S	1,50	1,80	2900	3480	3,2	3,2	84,2	84,0	0,80	0,84	5,6	6,2	2,8	3,2	3,1	3,4	4,94	4,94	0,00230	13,5
H90LB	2,20	2,64	2910	3492	4,5	4,5	86,0	85,5	0,82	0,86	6,0	6,6	2,8	3,2	3,1	3,4	7,22	7,22	0,00280	15,5
H100B	3,00	3,60	2940	3528	6,1	6,1	87,0	86,0	0,82	0,86	6,4	7,0	2,4	2,8	2,6	2,9	9,75	9,75	0,00850	21,0
H112B	4,00	4,80	2940	3528	7,8	7,8	88,0	87,5	0,84	0,88	6,5	7,2	2,1	2,4	2,3	2,5	13,00	13,00	0,01200	32,0
H132SL	5,50	6,60	2940	3528	11,5	11,5	88,7	88,0	0,78	0,82	6,0	6,6	2,2	2,5	2,4	2,7	17,87	17,87	0,02000	48,0
H132M	7,50	9,00	2950	3540	15,0	15,0	89,5	89,0	0,81	0,85	6,4	7,0	2,8	3,2	3,1	3,4	24,29	24,29	0,02800	54,0
H160MA	11,00	13,20	2930	3516	20,0	20,0	90,5	90,0	0,88	0,92	6,4	7,0	2,2	2,5	2,4	2,7	35,87	35,87	0,03200	75,0
H160MB	15,00	18,00	2940	3528	28,0	28,0	91,5	91,0	0,85	0,89	7,4	8,1	2,2	2,5	2,4	2,7	48,75	48,75	0,03600	88,0
H160L	18,50	22,20	2945	3534	34,0	34,0	92,0	91,0	0,85	0,90	7,6	8,4	2,3	2,6	2,5	2,8	60,02	60,02	0,05400	105,0
H180M	22,00	26,40	2940	3528	39,0	39,0	92,5	91,0	0,88	0,93	7,7	8,5	2,2	2,5	2,4	2,7	71,49	71,49	0,09400	120,0
H200M	30,00	36,00	2945	3534	52,0	52,0	92,5	91,7	0,90	0,95	7,7	8,5	2,1	2,4	2,3	2,5	97,33	97,33	0,16000	150,0
H200L	37,00	44,40	2950	3540	63,0	63,0	93,5	92,4	0,91	0,96	7,8	8,6	2,1	2,4	2,3	2,5	119,83	119,83	0,18000	180,0