



Motori asincroni **alta efficienza** serie H
H series high efficiency induction motors
 Moteurs asynchrones à **haute efficacité** série H
 Asynchronmotoren mit **hohem Wirkungsgrad** Serie H

4 POLI 1500 rpm - Volt 230/400/50 Hz - Volt 265/460/60 Hz

TIPO TYPE	Potenza Power kW		rpm		In 400V	In 460V	Rend		Cosφ		Ia/In		Ca/Cn		Cmax/Cn		Cn Nm		J	Peso Weight
	400V 50Hz	460V 60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	Kgm²	Kg
H80D	0,75	0,90	1390	1668	2,0	2,0	81,0	80,0	0,67	0,71	4,2	4,6	2,6	3,0	2,86	3,15	5,16	5,16	0,00230	11,0
H90S	1,10	1,32	1430	1716	2,4	2,4	84,0	83,0	0,79	0,83	4,2	4,6	2,5	2,9	2,75	3,03	7,35	7,35	0,00400	13,5
H90LB	1,50	1,80	1440	1728	3,4	4,1	85,0	84,0	0,75	0,66	4,6	5,1	2,6	3,0	2,86	3,15	9,95	9,95	0,00500	15,5
H100B	2,20	2,64	1460	1752	5,2	5,9	86,5	86,0	0,71	0,65	4,9	5,4	2,5	2,9	2,75	3,03	14,40	14,40	0,01100	23,0
H100BL	3,00	3,60	1440	1728	6,5	7,8	87,5	87,0	0,76	0,67	5,0	5,5	2,5	2,9	2,75	3,03	19,90	19,90	0,01100	23,0
H112BL	4,00	4,80	1450	1740	8,9	9,2	88,5	87,5	0,73	0,75	5,3	5,8	2,6	3,0	2,86	3,15	26,36	26,36	0,01600	35,0
H132M	5,50	6,60	1470	1764	12,0	12,0	89,2	89,0	0,74	0,78	5,8	6,4	2,5	2,9	2,75	3,03	35,75	35,75	0,02400	52,0
H132ML	7,50	9,00	1470	1764	14,5	16,0	90,2	89,5	0,83	0,79	6,2	6,8	2,6	3,0	2,86	3,15	48,75	48,75	0,03400	54,0
H160M	11,00	13,20	1455	1746	24,0	24,0	91,0	91,0	0,73	0,76	5,3	5,8	2,3	2,6	2,53	2,78	72,23	72,23	0,06200	68,0
H160L	15,00	18,00	1455	1746	32,0	32,0	92,0	91,0	0,74	0,78	5,6	6,2	2,2	2,5	2,42	2,66	98,50	98,50	0,07400	78,0
H180M	18,50	22,20	1460	1752	35,0	35,0	92,5	92,4	0,83	0,86	6,0	6,6	2,2	2,5	2,42	2,66	121,06	121,06	0,15000	110,0
H180L	22,00	26,40	1465	1758	41,0	41,0	92,6	92,4	0,84	0,88	6,2	6,8	2,1	2,4	2,31	2,54	143,48	143,48	0,19000	130,0
H200L	30,00	36,00	1470	1764	54,0	54,0	93,2	93,0	0,86	0,90	6,4	7,0	2,0	2,3	2,20	2,42	194,98	194,98	0,30000	150,0