

Esecuzioni speciali

Special executions

Varianti a richiesta / Optional on request

Alberi e Flange Shaft and Flange	Forma costruttiva B3/B5 e B3/B14 / Foot flange mounting B3/B5 and B3/B14
	Flangia ridotta B5 o B14 / Smaller-size flange B5 or B14
	Flangia B5 ridotta Speciale/ Special Smaller size B5 flange (IEC71 Rid.56/IEC80 Rid.63/IEC90 Rid.63/IEC112 Rid.63)
	Flangia maggiorata tipo B14 (Qt. Minima 5pz) / Over sized flange type B14 (Min.Qty. 5 pieces)
	Flangia e albero NEMA / Flange and shaft NEMA type
	Flangia e albero speciale per attacco riduttore / Special flange and shaft for gearbox
	Albero ridotto / Reduced shaft
	Doppia estremità albero da catalogo / Double shaft extension see catalogue
Protezioni / Protection	Protezione IP56 - IP66 / IP56 - IP66 protection
	Protezione IP65 / IP65 protection
	Protettore Bimetallico PTO (1 per monofase) / Thermal protection PTO (1x1ph)
	Termistore PTC / Thermistor PTC
	PT100 termistore / Thermistor PT100
	Motori a norma ATEX Zona 2 3G T4 / ATEX Motor Zone 2 3G T4
	Motori a norma ATEX Zona 22 3D T4/ ATEX Motor Zone 22 3D T4
Avvolgimento / Winding	Tensione e/o frequenza speciale / Special voltage and/or frequency
	Avvolgimento bifase (Equilibrato) motore monofase / Balanced winding
	Motori monofase 100~115 V / 100~115V 1-phase voltage
	Motori monofase doppia tensione / Double tension 1 phase voltage
	Avvolgimento tropicalizzato / Tropicalized winding
	Isolamento classe H SPECIALE per applicazioni gravose / Special Insulation class H (Viton and all metal parts) onerous applications
	Isolamento classe H / Insulation class H (winding and bearings C3)
Comandi Command	Interruttore semiorotativo per motore trif.e monof. / ON-OFF semi-rotating switch 3ph 1ph
	Interruttore tipo bascula per motore monofase / ON-OFF balance switch for 1ph
	Interruttore con autoritenuta / ON-OFF sticky switch with cut-out
	Interruttore con autoritenuta e magnetotermico / ON-OFF sticky switch with cut-out and plug
	Invertitore semiorotativo per motore trif. e monof./Semi-rotating inverter for 3ph and 1ph
	Cavo 1,5 Mt, spina a richiesta / Cable Mt.1,5 plug on demand
Varie / Varied	Norme Americane e Canadesi UL-CSA / UL-CSA recognized
	Motore verniciato / Painted motor (Min.20 Pcs.)
	Ventola in alluminio / Aluminium fan
	Tettuccio parapioggia / Rain cover
	Cuscinetti per alte/basse temperature / Bearings for high/low temperatures
	Fori scarico condensa / Out let holes for humidity
	Pressacavo in metallo / Metal cable-inlet
	Cava esagonale / hexagonal hole
	Coprimorsettiera IP65 / Terminal Box IP65
	Doppio pressacavo PG - Porta cond. Plastica - / Double PG - Capacitor holder in plastic
	Vibrazioni in grado R - Equilibratura Rotore/ Vibrations R level
	Scandiglia anticondensa 230V / Anti-condensate strenght 230V
Freno / Brake	Leva di sblocco laterale dalla grandezza IEC63 / Lateral hand-release lever from size IEC63
	Alimentazione freno separata (DC e AC) / Separate brake power supply (DC and AC)
	Freno a 24VDC / Brake 24VDC
	Alimentatore rapido per freno DC / Rapid power supply for DC brake
	Protezione freno C.C IP56 (Qta minima 5 pezzi) / Brake protection C.C. IP56 (Min. quantity 5pcs)
	Protezione freno IP55 o IP65 / Breake ptotection IP55 or IP65

Servoventilazioni
Forced Ventilation

Tipo	Monofasi V230/50 Hz		Trifasi V400/50 Hz
Size	IP23	IP55	Morsettiera separata Prot. IP55 Separate terminal board Prot. IP55
56	Fornibile/Available	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available
63	Non Fornibile/Not Available	Fornibile/Available	Non Fornibile/Not Available
71	Non Fornibile/Not Available	Fornibile/Available	Non Fornibile/Not Available
80	Non Fornibile/Not Available	Fornibile/Available	Non Fornibile/Not Available
90s	Non Fornibile/Not Available	Fornibile/Available	Non Fornibile/Not Available
90L	Non Fornibile/Not Available	Fornibile/Available	Non Fornibile/Not Available
100	Non Fornibile/Not Available	Fornibile/Available	Non Fornibile/Not Available
112	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available
132S	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available
132M	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available
160	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available
180	Non Fornibile/Not Available	Non fornibile/Not Available	Non Fornibile/Not Available
Servoventilazioni a V24 e V110 / Forced Ventilation kit V24 and V110			
Servoventilazioni a norme UL/CSA / Forced Ventilation kit UL/CSA			

Alta coppia di spunto Motori monofasi serie ME <i>Single phase motors with high starting torque ME series</i>	Disgiuntore Elettronico		
Alta coppia di spunto Motori monofasi serie MA <i>Single phase motors with high starting torque MA series (Min Qty. 5 Pcs.)</i>	Disgiuntore Klixon		
Alta coppia di spunto Motori monofasi serie MC <i>Single phase motors with high starting torque MC series (Min Qty. 10 Pcs.)</i>	Disgiuntore Centrifugo	Protezione IP55 Disgiuntore	

Extra costo netto per Encoder
Extra cost for Encoder

Encoder incrementale bidirezionabili con impulso di zero IP54 max. velocità 3000 rpm Modelli EH80P ed EL50FP con cavo da 0,5Mt <i>Incrimental encoder bidirectional with index pulse IP54 rpm 3.000/ Model EH80P and EL50FP</i>	
Impulsi/giro disponibili / Pulse rate	60 - 100 - 200 - 400 - 500 - 512 - 1.000 - 1024 - 2000 - 2048
Circuiti d'uscita disponibili : <i>Output circuits</i>	Line driver 5VDC Push pull 24 VDC Open collector NPN 10~30 VDC Open collector PNP 10~30 VDC